

## SNC-WR630

Компактная купольная камера серии W на платформе **IPELA ENGINE EX™ 1080p/60** кадров/с



### Краткие сведения

**Камера оптимизирована для видеонаблюдения на объектах с высокими требованиями безопасности: великолепное качество изображения, улучшенная аналитическая система, лучшая в отрасли скорость панорамирования и мощное оптическое масштабирование** SNC-WR630 — это высокопроизводительная купольная сетевая камера, идеально подходящая для широкоохватного видеонаблюдения в помещениях, от торговых центров до банков и казино.

Чувствительный CMOS-датчик высокого разрешения Exmor™ дополнен платформой обработки изображений нового поколения Sony IPELA ENGINE PRO™, которая обеспечивает встроенную обработку изображения с разрешением Full HD.

Система IPELA ENGINE PRO обеспечивает сверхширокий динамический диапазон 130 дБ для четкости видеозображения даже в условиях плохой освещенности — с сильной засветкой и тенями в одном и том же кадре. Высокая частота кадров 60 кадров/с (вдвое выше, чем у обычных IP-камер) позволяет оператору с непревзойденной точностью обнаружить и оценить малейшее движение на отснятом материале вплоть до доли секунды. Данный высокотехнологичный процессор может также выполнить коррекцию искажений фокальной плоскости от быстрого панорамирования камеры или движущихся объектов в реальном времени.

Камера SNC-WR630 может непрерывно работать в режиме PTZ с обзором 360° с самой высокой в отрасли скоростью панорамирования 700°/с, поэтому оператор может одним движением быстро, но плавно переключить зону. Мощное 30-кратное оптическое масштабирование позволяет охватить широкую площадь и приблизить изображение без потери четкости.

Эти камеры идеально подойдут для круглосуточного видеонаблюдения. Их можно использовать круглосуточно при температуре от -5 С до +50 С. Четкость изображения еще больше повышается благодаря противотуманному режиму, а гиростабилизация изображения уменьшает

эффект дрожания камеры, возникающий из-за механических вибраций.

**\*Продукт изображен с кожухом/аксессуаром. Кожух/аксессуар продается отдельно.**

## Свойства

- **Благодаря качеству Full HD Вы не упустите ни одну деталь**

CMOS-матрица высокого разрешения Exmor от Sony обеспечивает четкое изображение в качестве Full HD (максимальное разрешение 1920 x 1080) даже в условиях слабого освещения.

- **Представляем IPELA ENGINE PRO**

Камеры серии W созданы на базе платформы Sony IPELA ENGINE PRO с мощной системой обработки сигнала IPELA ENGINE. Эта платформа обеспечивает динамический диапазон 130 дБ в высоком Full HD-разрешении при максимальной частоте кадров (до 30 кадров/с) или 90 дБ при частоте кадров до 60 кадров/с и обеспечивает уникальный набор функций камеры. XDNR (Эффективная динамическая система шумопонижения) предотвращает размытие изображения при плохом свете, а технология Visibility Enhancer (Корректор разборчивости, VE) в динамическом режиме улучшает яркость и цветопередачу на уровне пикселей. Технологии анализа видеосигнала на основе аналитической системы DEPA помогают обнаружить взлом, определяют лица и включают сигнал тревоги в соответствии с заданными правилами.

- **Плавная передача движения**

Видеозображение записывается с высокой частотой 60 кадров/с, что гарантирует безошибочную идентификацию при покадровом просмотре записи. Это оптимальное решение для таких объектов, как казино и банки, где происходящее необходимо фиксировать с точностью до доли секунды.

- **Лучшие в отрасли характеристики панорамирования и 30-кратное оптическое масштабирование**

Камера работает на самой высокой в отрасли скорости панорамирования 700 °/с, поэтому оператор может одним движением быстро, но плавно переключить зону. Мощное 30-кратное оптическое масштабирование позволяет плавно и быстро менять план съемки (общий план — крупный план) и рассмотреть приближенные объекты без ущерба для четкости.

- **Обработка изображений с функцией устранения тумана**

В противотуманном режиме используется мощная технология обработки изображения, которая улучшает картинку в условиях тумана, снега или дымки.

- **Оптимальное изображение днем и ночью**

Функция «День/Ночь» автоматически переключает режим съемки на дневной и ночной в зависимости от освещенности.

- **Стабилизация изображения**

Встроенный гироскопический стабилизатор изображения позволяет снимать четкое и резкое видео, даже если камера подвергается ветру или установлена на столбе, ограждении или дорожном мосту.

- **Быстрый выбор настроек для оптимального качества изображения в разных условиях**

Различные режимы съемки с предустановленными настройками обеспечивают оптимальное качество изображения в разных условиях освещенности и для разных задач.

- **Коррекция искажений фокальной плоскости**

Компенсация искажения изображений, возникающих из-за искажения фокальной плоскости в CMOS-датчике.

- **Выбор качества записи**

Выберите оптимальный для вашей IP-сети режим сжатия видеозаписи: переменный цифровой поток (VBR) или постоянный цифровой поток (CBR).

- **Автоматическая запись на карту памяти**

Система распределенного хранения позволяет включить автоматическую запись изображения и звука непосредственно на дополнительную карту SD/SDHC для последующего просмотра и анализа. На случай попытки вскрытия камеры или временного отсутствия сетевого подключения можно настроить активацию записи по сигналу тревоги.

- **Просмотр на смартфоне**

Возможность в защищенном режиме подключаться к камере при помощи смартфона или планшетного ПК (Android или iOS) для удаленного наблюдения или регулировки настроек.

- **Простая и быстрая установка**

Быстроъемный механизм позволяет оперативно снять прибор с монтажного кронштейна одним нажатием кнопки, что облегчает установку и сервисное обслуживание камеры. Благодаря приложению SNC Easy IP Setup дальнейшая настройка сетевых параметров также выполняется легко и быстро.

- **Соответствие стандарту взаимной работоспособности ONVIF (Open network video interface forum — «Форум открытого сетевого видеointерфейса»)**

Поддержка ONVIF Profile-S упрощает установку с помощью широкого выбора VMS-платформ и устройств, что обеспечивает управление камерой и потоковым видео. Стандарт ONVIF (Форум открытого сетевого видеointерфейса) определяет общий протокол обмена информацией между сетевыми видеоустройствами, включая автоматическое оппознавание устройств и потоковое видео.

## Технические характеристики

Камера	
● Датчик изображения	1/2,8-дюймовый CMOS-датчик Exmor с прогрессивной разверткой
● Число эффективных пикселей	Прибл. 2,38 мегапикселя
● Система сигналов	NTSC/PAL (с переключением)
● Система синхронизации	Внутренняя синхронизация
● Минимальная освещенность (50 IRE)	Цвет: 1,4 лк (F1.6, View-DR ВЫКЛ., VE ВЫКЛ., AGC ВКЛ., 1/30 с, 30 кадров/с) Ч/Б: 0,15 лк (F1.6, View-DR ВЫКЛ., VE ВЫКЛ., AGC ВКЛ., 1/30 с, 30 кадров/с)
● Минимальная освещенность (30 IRE)	Цвет: 1,0 лк (F1.6, View-DR ВЫКЛ., VE ВЫКЛ., AGC ВКЛ., 1/30 с, 30 кадров/с) Ч/Б: 0,1 лк (F1.6, View-DR ВЫКЛ., VE ВЫКЛ., AGC ВКЛ., 1/30 с, 30 кадров/с)
● Динамический диапазон	Эквивалент 130 дБ с технологией View-DR
● Отношение сигнал/шум (усиление 0 дБ)	Более 50 дБ
● Усиление	Автоматический/Ручной режим (от -3 до +28 дБ)
● Скорость затвора	1/1 – 1/10 000 с
● Регулировка экспозиции	Полный автоматический, Приоритет затвора, Приоритет диафрагмы, Ручной
● Баланс белого	ATW, ATW-PRO, в помещении, на открытом воздухе, Люминесцентная лампа, Ртутная лампа, натриевая лампа, металлогалогенидная лампа, белый светодиод, баланс белого одним нажатием, ручной
● Объектив	Вариообъектив с автоматической фокусировкой
● Моторизованное масштабирование	Да
● Функция Easy Zoom	Нет
● Диапазон масштабирования	Оптическое масштабирование 30x Цифровое масштабирование 12x Общее масштабирование 360x
● Моторизованная фокусировка	Да
● Автофокус	Да
● Функция настройки Easy Focus	Нет
● Горизонтальный угол обзора	От 63,7° до 2,3°
● Вертикальный угол обзора	От 38,5° до 1,3°
● Фокусное расстояние	f = 4,3–129 мм
● Диафрагменное число	От F1,6 (предел Wide) до F4,7 (предел Tele)
● Минимальное расстояние до объекта	300 мм
● Панорамный угол/угол наклона (автоматически)	Поворот на 360° без ограничений/220°
● Скорость панорамирования	700°/с (макс.) *1

● Скорость наклона	700°/с (макс.) *1
● Набор предустановок положения	256
● Набор ознакомительных программ	5
● ИК-подсветка	Нет
● Дальность ИК-подсветки	Нет
● Светодиод для автоматического освещения	Нет
● Рабочая дистанция для LED	Нет

Характеристики камеры	
● Функция День/Ночь	True D/N
● Функция День/Ночь, связанная с функцией Easy Focus	Нет
● Функция переворота изображения E-flip	Нет
● Wide-D	Технология расширения динамического диапазона View-DR
● Цветокоррекция	Технология улучшения разборчивости объектов (VE)
● обработка изображений с функцией устранения тумана	Да
● Шумопонижение	XDNR
● Стабилизатор изображения	Да
● Режимы изображения	Да
● Конфиденциальность (Номер)	12
● Конфиденциальность (Форма)	Четырехугольник, образованный из любых четырех угловых точек
● Конфиденциальность (Цвет/Эффект)	Непрозрачные: 14 цветов (черный, белый, красный, зеленый, синий, голубой, желтый, пурпурный, серый (6 оттенков)), мозаика
● Распределенное хранение данных	Да
● Функция Image Memory	Нет
● Размер памяти для Image Memory	Нет
● Объем памяти буфера предзаписи/постзаписи	Нет
● Совместимость с облачной средой	Нет
● Голосовое предупреждение	Да
● Класс защиты от вандализма	Нет
● Класс защиты от атмосферных воздействий	Нет

● Наложенное число логотипа	3 независимых положения символов (кодек, дата и время, мероприятие, текст (макс. 64 символа)), 1 независимое положение
● Наложенный язык	Русский
● Языковое меню	Английский, японский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), французский, испанский, немецкий, итальянский, корейский, португальский, русский, арабский, хинди, вьетнамский, тайский
● Просмотр с мобильного устройства	Да

## Видео

● Разрешение	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184, (H.264, JPEG)
● Формат сжатия	H.264 (High/Main/Baseline Profile), JPEG
● Максимальная частота кадров	H.264: 60 кадров/с (1920 x 1080) JPEG: 60 кадров/с (1280 x 720)
● Режим сжатия скорости	Выбор CBR/VBR
● Диапазон настройки цифрового потока	От 64 кбит/с до 32 Мбит/с
● Обрезка изображений	Нет
● Твердое PTZ	Нет
● Adaptive Rate Control (Адаптивное управление частотой кадров)	H.264
● Управления макс. полосой частот	JPEG
● Возможность многопотоковой видеозаписи	Тройной потоковый режим
● Количество клиентов	20
● Letter Box	Нет

## Интеллектуальный анализ видео и звука

● Архитектура аналитики	DEPA Advanced
● Интеллектуальное обнаружение движения	Да
● Распознавание лиц	Да
● Тревожная сигнализация в случае внешних воздействий	Да
● Продвинутая система обнаружения звука	Нет
● Аналитика сцены	Проходящие объекты, оставить обнаруженные объекты, удалить обнаруженные объекты
● Автоматическое слежение	Нет

## Звук

● Формат сжатия	G.711/G.726/AAC (16 кГц, 48 кГц)
-----------------	----------------------------------

## Системные требования

● Операционная система	Windows XP (32-разрядная) Professional Edition Windows Vista (32-разрядная) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64-разрядная) Ultimate, Professional Edition Windows 8 Pro (32/64-разрядная) Windows 8.1 Pro (32/64-разрядная)
● Процессор	Intel Core i7, 2,8 ГГц или выше
● Память	2 ГБ или более

● Веб-браузер	Microsoft Internet Explorer, версия 7.0, версия 8.0, версия 9.0, версия 10.0, версия 11.0 Firefox, версия 19.02 (только просмотр без плагинов) Safari, версия 5.1 (только просмотр без плагинов) Google Chrome, версия 25.0 (только просмотр, без плагинов)
<b>Сеть</b>	
● Протоколы	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP через TCP, SMTP через HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (только клиент), SNMP (v1, v2c, v3), SSL *SSM (Source Specific Multicast) поддерживается.
● Число IP/Мак-АДРЕСОВ	1
● QoS	DSCP
● Поддержка потоковой групповой записи	Да
● Соответствие ONVIF	Profile S
● Беспроводная сеть	Нет
● Сертификат Wi-Fi	Нет
● Защищенная настройка Wi-Fi (WPS)	Нет
● Аутентификация	IEEE 802.1X
<b>Интерфейс</b>	
● Вход аналогового видеосигнала	Нет
● Выход аналогового видеосигнала	BNC x1, 1 В (размах), 75 Ом, несимметричный, синхроимпульсы отрицательные
● Выход аналогового сигнала для монитора для установки	Нет
● Выход аналогового видеосигнала / SLOC-порт	Нет
● Порт SLOC	Нет
● Композитный проходной выход	Нет
● Микрофонный вход	Гнездо mini-jack (моно), входы MIC IN (Микрофон)/LINE IN (Линия): 2,5 В пост. тока (подача напряжения питания при подключении)
● Линейный вход	Гнездо mini jack (моно)
● Линейный выход	Гнездо mini-jack (моно), макс. выходной уровень: 1 В эфф.
● Сетевой порт	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
● Входной сигнал тревоги (вход датчика)	x4, нормально разомкнутый контакт, нормально замкнутый контакт
● Выход сигнала тревоги	x2, 24 В перем./пост. тока, 1 A (механические релейные выходы, электрически изолированные от камеры)
● Последовательный интерфейс	RS-422/RS-485 (протокол PELCO D)
● Слоты для карт	Карта SD x1
● Подтвержденный тип карточки SD	SDHC 4/8/16/32 Гб (без поддержки SDXC)
● Слоты USB	Нет
<b>Общие характеристики</b>	
● Требования к электропитанию	Совместимость с IEEE802.3af (система HPoE), 24 В перем. тока, 12 В пост. тока
● Потребляемая мощность	25.0 Вт макс.

● Рабочая температура	От -5 °C до +50 °C От 23 °F до +122 °F
● Температура холодного запуска	От 0°C до +50°C От 32°F до +122°F
● Температура хранения	От -20°C до +60°C От -4°F до +140°F
● Рабочая влажность	От 20% до 80%
● Влажность при хранении	От 20% до 95%
● Встроенный обогреватель	Нет
● Габариты (Ш x В x Г) *2	φ 146,3 x 204,5 мм φ 5 7/8 x 8 1/8 дюймов
● Масса	Прибл. 1,7 кг 3 фунта 12 унций
● Внешний материал	Отдел основания: поликарбонат + ABS Отдел камеры: поликарбонат + ABS Боковой отдел: поликарбонат + ABS
● Внешний цвет	Отдел основания: 4.4BG 8.4/0.2 Отдел камеры: 3.9PB 0.3/1.0 Боковой отдел: 3.9PB 0.3/1.0
● Стандарты безопасности	Технический стандарт JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Класс A), FCC (Класс A), IC (Класс A) Излучение: EN55022 (Класс A) + EN50130-4 Устойчивость: EN55022 (Класс A) + EN55024 Излучение: AS/NZS CISPR22 (Класс A) KCC EMC-TR
● Аксессуары, входящие в комплект	CD-ROM (прилагаемые программы) (1) Руководство по установке (1) Потолочное крепление (1) Потолочный кронштейн (1) Фиксирующие винты (M4 x 10) (3) 3-контактный соединитель питания (1) Кабель BNC (1) Кабель I/O (1) Монтажный шаблон (1) Кабельный фиксатор (1) Винты для кабельного фиксатора (M2.6 x 8, саморежущий винт) (2)
● Дополнительные аксессуары	YT-LD124C (прозрачный купол) YT-LD124S (тонированный купол) YT-ICB630 (внутрипотолочный кронштейн)

## Примечания

● \*1 Доступно, если включен режим предустановки.

● \*2 Указанные размеры являются приблизительными.